

**StepPower pour un réglage parfait de la cuisson**

Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

Bénéfices et Caractéristiques**Une cuisson fiable avec StepPower**

Gérez la flamme de votre table de cuisson au gaz avec précision grâce à nos commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9 sur la manette, ce qui vous permet de régler facilement la bonne intensité sans avoir à vous pencher pour regarder.

- Table Gaz SÉRIE 600
- 5 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Grille(s) fonte
- Foyer Milieu centre Gaz multi couronne : 3900W/128mm

**Les brûleurs Speed Burners pour une cuisson plus rapide**

Avec les brûleurs Speed Burners et leur flamme directe, économisez 20% d'énergie pour une cuisson plus rapide.

**La puissance du brûleur multi couronne pour des saveurs intenses.**

Le brûleur multi couronne est conçu pour vous donner une flamme plus puissante.

Une sécurité automatique sans besoin d'y penser

Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x851x626
Nombre de zones de cuisson gaz	5	Fabriqué en	Italie
Table	Gaz	PNC	949 630 989
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	Code EAN	7332543834037
Avant gauche	54.8	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Arrière gauche	56.1		
Arrière droite	56.1		
Niveaux de puissance	9		
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	55.075		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	740x510		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	43x560x480		
Type de grille(s)	3 grilles, en fonte		
Câble d'alimentation fourni	1,1m		
Puissance gaz totale (W)	10900		
Volts	220-240		
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar		
Gaz butane/propane:	G20 (2H) 13 mbar, oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs		
Table homologuée Corse:	oui		
Poids brut/net (kg)	16.3 / 15.6		

PSGBHO200DE00001

