



## Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Verre Noir+Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 327

Ean code: 3660767962651

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques rétro-éclairées

Type de lampes: Led

## Les Plus produits

**Commandes électroniques sensibles:** Le réglage du débit ou de l'éclairage se fait par un simple effleurement du doigt sur le bandeau sensible en verre. Le confort est garanti et la pureté des lignes préservée

**Eolyse:** Fini les odeurs même si vous ne cuisinez pas. Grâce à son accès direct EOLYSE, la hotte traite silencieusement les odeurs pendant que vous recevez des amis autour d'une pierrade ou d'une raclette par exemple.

**Eclairage par LED:** Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

# Hotte

## Commandes & Eclairage

### Commandes

Position turbo: Sans

Type de commandes: Commandes électroniques rétro-éclairées

Type de régulation des vitesses: Electronique

### Eclairage

Luminance totale en Lux: 335

Nombre de lampes: 2

Position de la lampe: Arrière

Puissance par lampe: 2.0

Type de lampes: Led

## Performances & Filtrage

### Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C

Classe d'efficacité énergétique: B

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 77

Débit aspiration d'air en évacuation position turbo (m<sup>3</sup>/h): 771

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m<sup>3</sup>/h): 327

Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo (m<sup>3</sup>/h): 700

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m<sup>3</sup>/h): 390

Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 335

Classe d'efficacité fluidodynamique: B

Efficacité fluidodynamique (FDE): 24,4

Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 56,7

Classe d'efficacité lumineuse: A

Efficacité de filtration des graisses (%): 76,5

Facteur d'accroissement temps: 1,1

Index d'efficacité énergétique (EEI): 66,2

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 56

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 57

Niveau sonore mini en évacuation: 56

Nombre de moteurs: 1

Nombre de vitesses: 4

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 399

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 177

Puissance consommée en mode veille (W): 0,35

### Filtrage

Accessoires en option: 00

Clapet anti retour: Oui

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de filtres: 1

Référence du kit de recyclage: AFC-92

Référence de la rallonge de la cheminée: RHD119X

## Dimensions & Branchements

### Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:

557X900X370

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

410X1000X720

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: Sans

Poids brut en kg: 27

Poids net en kg: 24

### Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Fusible en A: 10

Puissance de raccordement en W: 319.0

Tension en V: 220-240