

QUASAR VETRO

- › Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- › Finition verre trempé blanc, gris, noir
- › Aspiration périmétrale avec panneau phono-absorbant
- › Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h
- › Éclairage led
- › Filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- › Filtres à charbon inclus
- › Évacuation horizontale possible
- › Cheminée en option

Mural
60/90/120 cm

Moteur et commandes

800 m³/h, 4 vitesses
commandes sensibles

Filtres

Filtres haute performance
Filtres à charbon : 114163

Éclairage Led

60 cm: 2x1,2 W (3200K)
90/120 cm : 3x1,2 W (3200K)

Distance minimale

Plan de travail* 52 cm



Niveau sonore

en vitesse 3
58 dB(A) re 1pW




Le RAL est donné à titre indicatif. Lors du process de production, la couleur peut légèrement changer.

- Ral 9016
Blanc
- Ral 9005
Noir
- Ral 7022
Gris



Vue arrière



Cheminée en option

QUASAR / QUASAR TOP - 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pression (Pa)	390	440	490	510
Puissance (W)	130	150	178	224
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Quasar mural 60 cm noir	124424	QUASARV1221	8034122353982	A	60	26	800
Quasar mural 60 cm blanc	124423	QUASARV1211	8034122353975	A	60	26	800
Quasar mural 90 cm noir	124426	QUASARV1421	8034122354033	A	90	33	800
Quasar mural 90 cm blanc	124425	QUASARV1411	8034122354019	A	90	33	800
Quasar mural 90 cm gris	124427	QUASARV1441	8034122354026	A	90	33	800
Quasar mural 120 cm noir	124429	QUASARV1621	8034122353968	A	120	41	800
Quasar mural 120 cm blanc	124428	QUASARV1611	8034122353944	A	120	41	800
Quasar mural 120 cm gris	124430	QUASARV1641	8034122353951	A	120	41	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Extension de cheminée	118094	KCQAN000I	8034122707617
Défecteur d'air mural	124969	DEFILO1210	8034122709567
Moteur déporté sous combles	124272	MOTEUR3422	8034122709833
Moteur déporté extérieur 1000m ³ /h	118358	KACL78641F	8034122707433
Moteur déporté extérieur 1500m ³ /h	125025	KACL78641F	8034122707433

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.